

COR 80 INDUSTRIEL ^{RPT}

PASSIVHAUS

Transmission thermique

$U_w \geq 0,66$ (W/m²K)

Consulter poids et dimensions maximales selon typologie.

Isolation acoustique

Vitrage maximum **65 mm**

Vitrage minimum **16 mm**

Isolation acoustique maximale **R_w = 46 dB**

Coupes

Dormant 80 mm
Vantail 88 mm

Épaisseur profilés

Fenêtre 1,6 mm

Longueur barrette de polyamide 45 mm

Dimensions maximales / Vantail

Largeur (L) = 1500 mm

Hauteur (H) = 2600 mm

Consulter poids et dimensions maximales selon typologie.

Poids maximum / Vantail 160 kg

Catégories atteintes en banc d'essais

Protection contre les agents atmosphériques.

Perméabilité à l'air

(UNE-EN 12207): Classe A*4

Étanchéité à l'eau

(UNE-EN 12208): Classe E*E1950

Résistance au vent

(UNE-EN 12210): Classe V*C5

* Essai de référence AEV 1,23 x 1,48 m / 2 vantaux.

Essai vérifié par

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.

Alliages

6063 T-5

Finitions

Possibilité bicolore

Laquage couleurs (RAL, mouchetées et texturées)

Selon label Qualicoat >60 microns

Laquage imitation bois

Selon label Qualideco

Anodisé

Selon label Ewwa Euras / Standard Classe 15 / Possibilité Classe 20 et 25

Possibilités d'ouverture

Ouverture intérieure: à frappe, oscillo-battante, coulissante parallèle et à soufflet.

