

Transmissão **$U_w \geq 0,85$ (W/m²K)**

Consultar tipologia, dimensão e vidro.

Isolamento acústico

Máximo envidraçamento	40 mm
Mínimo envidraçamento	26 mm
Máximo isolamento acústico	Rw = 46 dB

Secções

Aro fixo	70 mm
Folha	70 mm

Espessura perfileria

Janela	1,9 mm
--------	--------

Largura vareta poliamida 35 mm**Dimensões máximas / Folha****Solução standard**

Largura (L)	1300 mm
Altura (H)	2400 mm

Ferragem HD (batente)

Largura (L)	1200 mm
Altura (H)	3500 mm

Consultar peso e dimensões máximas segundo tipologia.

Peso máximo / Folha 160 kg**Certificações**

Certificação ATG - 3204



Certificação DTA de lab. CSTB

**Categorias em banco de ensaios**

Proteção contra agentes atmosféricos.

Permeabilidade ao ar**(UNE-EN 12207):** Classe 4**Estanquidade à água****(UNE-EN 12208):** Classe E1650**Resistência ao vento****(UNE-EN 12210):** Classe C5

* Ensaio de referência 1,23 x 1,48 m / 1 folha.

Ensaio de segurança: PAS24 ☒

Apto

* Ensaio de referência 1,100 x 2,400 m / 1 folha.

Ensaio testado por

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.**Extrusão de todas as ligas da série** 6063 T-5**Acabamentos**

Possibilidade Bicolor

Lacados cor (RAL, moteados e texturados)

Segundo selo Qualicoat >60 micron

Lacado imitação madeira

Segundo selo Qualideco

Anodizado

Segundo selo Ewwa Euras / Standard Classe 15 / Possibilidade Classe 20 e 25

Possibilidades de abertura

Abertura interior: batente de 1 e 2 folhas, oscilo-batente de 1 e 2 folhas, deslizante-paralela e basculante.

