

Transmissão **$U_w \geq 0,9$ (W/m²K)**

Consultar tipologia, dimensão e vidro.

Isolamento acústicoMáximo envidraçamento **55 mm**Mínimo envidraçamento **15 mm**Máximo isolamento acústico **Rw = 46 dB****Secções**

Aro fixo	70 mm
Folha	78 mm

Espessura perfileria

Janela	1,5 mm
Porta	1,7 mm

Largura vareta poliamida

Aro fixo	35 mm
Folha	30 mm

Dimensões máximas / Folha

Largura (L) = 1500 mm

Altura (H) = 2600 mm

Consultar peso e dimensões máximas segundo tipologia.

Peso máximo / Folha 150 kg**Certificações**

Certificação DTA de lab. CSTB

**Categorias em banco de ensaios**

Proteção contra agentes atmosféricos.

Permeabilidade ao ar**(UNE-EN 12207):** Classe 4**Estanquidade à água****(UNE-EN 12208):** Classe E1500**Resistência ao vento****(UNE-EN 12210):** Classe C5

* Ensaio de referência 1,23 x 1,48 m / 2 Folhas.

Ensaio testado por

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.

Extrusão de todas as ligas da série 6063 T-5**Acabamentos**

Possibilidade Bicolor

Lacados cor (RAL, moteados e texturados)

Segundo selo Qualicoat >60 micron

Lacado imitação madeira

Segundo selo Qualideco

Anodizado

Segundo selo Ewwa Euras / Standard Classe 15 / Possibilidade Classe 20 e 25

Possibilidades de abertura

Abertura interior: batente, oscilo-batente, harmónio, oscilo-paralela y basculante.

Abertura exterior: batente (Porta).

