

COR 70 FOLHA OCULTA

C16 ST

RPT

Transmissão

 $U_w \geq 0,93$ (W/m²K)

Consultar tipologia, dimensão e vidro.

Isolamento acústico

Máximo envidraçamento Fixo **40 mm**Máximo envidraçamento Janela **38 mm**Máximo isolamento acústico **Rw = 45 dB**

Secções

Aro fixo 70 mm
Folha 70 mm

Espessura perfilaria

Janela 1,6 mm

Largura vareta poliamida 35 mm

Dimensões máximas / Folha

Largura (L) = 1300 mm

Altura (H) = 2400 mm

Consultar peso e dimensões máximas segundo tipologia.

Peso máximo / Folha 150 kg

Certificações

Certificação DTA de lab. CSTB



Categorias em banco de ensaios

Proteção contra agentes atmosféricos.

Permeabilidade ao ar

(UNE-EN 12207): Classe 4

Estanquidade à água

(UNE-EN 12208): Classe E1200

Resistência ao vento

(UNE-EN 12210): Classe C5

* Ensaio de referência 1,23 x 1,48 m / 2 Folhas.

Ensaio testado por

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.**Extrusão de todas as ligas da série** 6063 T-5

Acabamentos

Possibilidade Bicolor

Lacados cor (RAL, moteados e texturados)

Segundo selo Qualicoat >60 micron

Lacado imitação madeira

Segundo selo Qualideco

Anodizado

Segundo selo Ewva Euras / Standard Classe 15 / Possibilidade Classe 20 e 25

Possibilidades de abertura

Abertura interior: batente, oscilo-batente e basculante.

