

Transmissão **$U_w \geq 1,2$ (W/m²K)**

Consultar tipologia, dimensão e vidro.

Isolamento acústico

Máximo envidraçamento

Folha interior: **38 mm**Folha exterior: **22 mm**

Mínimo envidraçamento

Folha interior: **13 mm**Folha exterior: **11 mm**

Máximo isolamento acústico

Rw = 50 dB**Secções**

Aro fixo 122 mm
Folha 121 mm

Espessura perfileria

Janela 1,6 mm

Largura vareta poliamida

Aro fixo 35 mm
Folha 20 mm

Dimensões máximas / Folha

Largura (L) = 1200 mm

Altura (H) = 2200 mm

Consultar peso e dimensões máximas segundo tipologia.

Peso máximo / Folha 150 kg**Categorias em banco de ensaios**

Proteção contra agentes atmosféricos.

Permeabilidade ao ar**(UNE-EN 12207):** Classe 4**Estanquidade à água****(UNE-EN 12208):** Classe E1650**Resistência ao vento****(UNE-EN 12210):** Classe C5

* Ensaio de referência 1,23 x 1,48 m / 1 folha.

Ensaio testado por

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.**Extrusão de todas as ligas da série** 6063 T-5**Acabamentos**

Possibilidade Bicolor

Lacados cor (RAL, moteados e texturados)

Segundo selo Qualicoat >60 micron

Lacado imitação madeira

Segundo selo Qualideco

Anodizado

Segundo selo Ewva Euras / Standard Classe 15 / Possibilidade Classe 20 e 25

Possibilidades de abertura

Abertura interior: batente de 1 e 2 folhas e oscilo-batente de 1 e 2 folhas.

