

Transmissão **$U_w \geq 1,1$ (W/m²K)**

Consultar tipologia, dimensão e vidro.

Isolamento acústico

Máximo envidraçamento	Folha: 40 mm Fixo: 30 mm
Mínimo envidraçamento	Folha: 18 mm Fixo: 8 mm
Máximo isolamento acústico	Rw = 40 dB

Secções**Espessura perfileria**

Aro fixo	66,4 mm	Janela	1,5 mm
Folha	85,3 mm	Porta	1,6 mm

Largura vareta poliamida

Aro fixo	14,8 mm
Folha	16 mm

Dimensões máximas / Folha

Largura (L) = 1400 mm

Altura (H) = 2400 mm

Consultar peso e dimensões máximas segundo tipologia.

Peso máximo / Folha 100 kg**Categorias em banco de ensaios**

Proteção contra agentes atmosféricos.

Permeabilidade ao ar**(UNE-EN 12207):** Classe 4**Estanquidade à água****(UNE-EN 12208):** Classe E1050**Resistência ao vento****(UNE-EN 12210):** Classe C5

* Ensaio de referência 1,23 x 1,48 m / 2 folhas.

Ensaio testado por

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.**Extrusão de todas as ligas da série** 6063 T-5**Acabamentos****Alumínio exterior:**

Lacados cor (RAL, moteados e texturados)

Segundo selo Qualicoat >60 micron

Lacado imitação madeira

Segundo selo Qualideco

Anodizado

Segundo selo Ewva Euras / Standard Classe 15 / Possibilidade Classe 20 e 25

Madeira interior:

Roble americano, sapelly, pino mellis e mais opções sob consulta (utilização de verniz ecológico, sem solventes, transparente e satinado)

Possibilidades de abertura

Abertura interior: batente, oscilo-batente, oscilo-paralela e basculante.

