

Transmissão **$U_w \geq 0,97$ (W/m²K)**

Consultar tipologia, dimensão e vidro.

Isolamento acústicoMáximo envidraçamento **45 mm**Mínimo envidraçamento **25 mm****Secções**

Aro fixo 73 mm
Folha 73 mm

Espessura perfileria

Porta 1,8 mm

Largura vareta poliamida

Aro fixo 20 mm
Folha 30 mm

Dimensões máximas / Folha

Largura (L) = 1200 mm

Altura (H) = 3000 mm

Consultar peso e dimensões máximas segundo tipologia.

Peso máximo / Folha 120 kg**Categorias em banco de ensaios**

Proteção contra agentes atmosféricos.

Permeabilidade ao ar**(UNE-EN 12207):** Classe 4**Estanquidade à água****(UNE-EN 12208):** Classe 9A**Resistência ao vento****(UNE-EN 12210):** Classe A3

* Ensaio de referência 2,70 x 2,53 m, 3 Folhas.

Ensaio de segurança: PAS24 ☒

Apto

* Ensaio de referência 3 Folhas. Configuração 330. 2701 x 2517 mm

Ensaio testado por

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.**Extrusão de todas as ligas da série** 6063 T-5**Acabamentos**

Possibilidade Bicolor

Lacados cor (RAL, moteados e texturados)

Segundo selo Qualicoat >60 micron

Lacado imitação madeira

Segundo selo Qualideco

Anodizado

Segundo selo Ewwa Euras / Standard Classe 15 / Possibilidade Classe 20 e 25

Possibilidades de abertura

Abertura interior: De 1 a 14 folhas

Abertura exterior: De 1 a 14 folhas, possibilidade de encontros a 90° sem meneus

