

4700 DE CORRER RPT

ELEVÁVEL / EM LINHA

Transmissão

$U_w \geq 1,0$ (W/m²K)

Consultar tipologia, dimensão e vidro.

Isolamento acústico

Máximo envidraçamento **36 mm**

Mínimo envidraçamento **26 mm**

Máximo isolamento acústico **Rw = 40 dB**

Secções

Espessura perfileria

Aro fixo	120 y 115 mm	Porta	1,5 mm
	185 mm tricaril		
Folha	50 mm		

Largura vareta poliamida 20 - 25 mm

Dimensões máximas / Folha

Largura (L) = 2500 mm

Altura (H) = 3000 mm

Consultar peso e dimensões máximas segundo tipologia.

Peso máximo / Folha 280 kg Em linha
300 kg Elevável

Categorias em banco de ensaios

Proteção contra agentes atmosféricos.

Permeabilidade ao ar

(UNE-EN 12207): Classe 3* / 4**

Estanquidade à água

(UNE-EN 12208): Classe 7A

Resistência ao vento

(UNE-EN 12210): Classe C5* / C2**

* Ensaio de referência em linha 1,80 x 2,20 m, 2 folhas

** Ensaio de referência elevável 4,00 x 2,50 m, 2 folhas

Ensaio de segurança: PAS24 ☒

Apto

* Ensaio de referência janela 2,40 x 2,40 m, 2 folhas.

Ensaio testado por

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.

Extrusão de todas as ligas da série 6063 T-5

Acabamentos

Possibilidade Bicolor

Lacados cor (RAL, moteados e texturados)

Segundo selo Qualicoat >60 micron

Lacado imitação madeira

Segundo selo Qualideco

Anodizado

Segundo selo Ewva Euras / Standard Classe 15 / Possibilidade Classe 20 e 25

Possibilidades de abertura

De correr de 2, 3, 4, 6 e 8 Folhas.

Possibilidade de monocaril (folha + fixo).

Possibilidade de bicaril, tricaril e 4 carris.

Possibilidade de galandage 1, 2, 3 e 4 folhas.

