

6200 DE CORRER

Transmissão

$U_w \geq 3,2$ (W/m²K)

Consultar tipologia, dimensão e vidro.

Isolamento acústico

Máximo envidraçamento **15 mm**

Mínimo envidraçamento **4 mm**

Máximo isolamento acústico **Rw = 35 dB**

Secções

Aro fixo 60 mm
Folha 22 mm

Espessura perfileria

Janela 1,25 mm

Dimensões máximas / Folha

Largura (L) = 800 mm

Altura (H) = 2100 mm

Consultar peso e dimensões máximas segundo tipologia.

Peso máximo / Folha 80 kg

Categorias em banco de ensaios

Proteção contra agentes atmosféricos.

Permeabilidade ao ar
(UNE-EN 12207): Classe 3

Estanquidade à água
(UNE-EN 12208): Classe 7A

Resistência ao vento
(UNE-EN 12210): Classe C3

* Ensaio de referência AEV 1,12 x 1,15 m, 2 folhas.

Ensaio testado por
ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.

Extrusão de todas as ligas da série 6063 T-5

Acabamentos

Lacados cor (RAL, moteados e texturados)
Segundo selo Qualicoat >60 micron

Lacado imitação madeira
Segundo selo Qualideco

Anodizado
Segundo selo Ewva Euras / Standard Classe 15 / Possibilidade Classe 20 e 25

Possibilidades de abertura

De correr de 2, 3, 4 e 6 folhas.

Possibilidade de tricaril.

Possibilidade de janela dupla.

