

Transmissão **$U_{cw} \geq 0,6$ (W/m²K)**

Consultar tipologia, dimensão e vidro.

Isolamento acústico

Envidraçamento Máx. 64 mm *

Mín. 4 mm

*Consultar para grososres mayores.

Secção vista interior

Montante 62 mm

Travessa 62 mm

Espessura perfileria

Montante 2,5 e 2,8 mm

Travessa 2,8 mm

Rotura ponte térmica

Perfiles de PVC empilháveis de 6,12 ou 30 mm

Juntas

Ângulo vulcanizado total

Peso máximo / Folha

800 kg (Fixos)

Categorias em banco de ensaios

Proteção contra agentes atmosféricos.

Permeabilidade ao ar**(UNE-EN 12152):** Classe AE**Estanquidade à água****(UNE-EN 12254):** Classe RE1500**Resistência ao vento****(UNE-EN 13116):** APTO

Carga de design 2400 Pa – Carga de segurança 3000 Pa

Ensaio testado por

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.**Extrusão de todas as ligas da série** 6005 T-6**Acabamentos**

Lacados cor (RAL, moteados e texturados)

Segundo selo Qualicoat >60 micron

Lacado imitação madeira

Segundo selo Qualideco

Anodizado

Segundo selo Ewva Euras / Standard Classe 15 / Possibilidade Classe 20 e 25

Possibilidade de capas

Elíptica: 100 mm de profundidade.

Capa em H.

Retangular: 14, 19 e 100 mm de profundidade.

Capa plana.

