

Transmissão **$U_{cw} \geq 0,6$ (W/m²K)**

Consultar tipologia, dimensão e vidro.

Envidraçamento

Máx 64 mm

Mín 4 mm

Secção vista interior

Montante 52 mm

Travessa 52 mm

Espessura perfileria

Montante 2,1 e 3,0 mm

Travessa 2,1 mm

Rotura ponte térmicaPerfiles de PVC empilháveis
de 6,12 ou 30 mm**Juntas EPDM**

Ângulo vulcanizado total

Dimensões máximas / Folha**Projectante horizontal Oscilo-batente / Batente oculta**

Largura (L) 2500 - 500 mm Largura (L) 1400-500 mm

Altura (H) 2500 - 650 mm Altura (H) 1900-600 mm

Projectante paralela

Largura (L) 1500-450 mm

Altura (H) 3000-650 mm

Peso máximo / Folha

Projectante horizontal oculta 180 Kg

Projectante paralela oculta 200 Kg

Oscilo-batente / Batente oculta 100 Kg

Fixos 750 Kg

Certificações

Certificação britânica CWCT

**Categorias em banco de ensaios**

Proteção contra agentes atmosféricos.

Permeabilidade ao ar**(UNE-EN 12152):** Classe AE**Estanquidade à água****(UNE-EN 12254):** Classe RE1500**Resistência ao vento****(UNE-EN 13116):** APTO

Carga de design 2400 Pa - Carga de segurança 3000Pa

Ensaio de referência 3,00 x 3,50 m.

Ensaio testado por

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.**Extrusão de todas as ligas da série 6063 T-6****Acabamentos**

Lacados cor (RAL, moteados e texturados)

Segundo selo Qualicoat >60 micron

Lacado imitação madeira

Segundo selo Qualideco

Anodizado

Segundo selo Ewva Euras / Standard Classe 15 / Possibilidade Classe 20 e 25

Possibilidades de abertura

Projectante horizontal oculta

Projectante paralela oculta

Oscilo-batente / Batente oculta

Possibilidade de capas

Elíptica: 85 mm de profundidade.

Capa em H: 34 mm de profundidade.

Retangular: 14, 19, 100 e 145 mm de profundidade.

Capa plana

Capa piramidal de 155 mm de profundidade.

