

**Transmissão** **$U_{cw} \geq 0,6$  (W/m<sup>2</sup>K)**

Consultar tipologia, dimensão e vidro.

**Isolamento acústico**

Envidraçamento Máx. 64 mm \*  
Mín. 4 mm

\*Consultar para grososres mayores.

**Secção vista interior**

Montante 62 mm  
Travessa 62 mm

**Espessura perfileria**

Montante 2,5 y 2,8 mm  
Travessa 2,8 mm

**Rotura ponte térmica**Perfiles de PVC empilháveis  
de 6,12 ou 30 mm**Juntas**

Ângulo vulcanizado total

**Peso máximo / Folha**

800 kg (Fixos)

**Categorias em banco de ensaios**

Proteção contra agentes atmosféricos.

**Permeabilidade ao ar**

(UNE-EN 12152): Classe AE

**Estanquidade à água**

(UNE-EN 12254): Classe RE1500

**Resistência ao vento**

(UNE-EN 13116): APTO

Carga de design 2400 Pa - Carga de segurança 3000Pa

**Resistência ao impacto**

(UNE-EN 14019): Classe I5, Classe E5

Ensaio de referência 4,12 x 4,32 m.

Ensaio testado por

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.

**Extrusão de todas as ligas da série** 6005 T-6**Acabamentos**

Lacados cor (RAL, moteados e texturados)

Segundo selo Qualicoat &gt;60 micron

Lacado imitação madeira

Segundo selo Qualideco

Anodizado

Segundo selo Ewva Euras / Standard Classe 15 / Possibilidade Classe 20 e 25

**Possibilidade de capas**

Elíptica: 100 mm de profundidade.

Capa em H.

Retangular: 14, 19 e 100 mm de profundidade.

Capa plana.

