

Transmissão **$U_{cw} \geq 0,6$ (W/m²K)**

Consultar tipologia, dimensão e vidro.

EnvidraçamentoMáx 64 mm
Mín 4 mm**Secção vista interior**Montante 52 mm
Travessa 52 mm**Espessura perfileria**Montante 2,1 e 3,0 mm
Travessa 2,1 mm**Rotura ponte térmica**Perfiles de PVC empilháveis
de 6,12 ou 30 mm**Juntas**

Juntas EPDM, gomas seccionables ou ângulo vulcanizado total

Dimensões máximas / Folha**Projectante**

Largura máx (L)	2500 mm	Largura mín (L)	500 mm
Altura máx (H)	2500 mm	Altura mín (H)	650 mm

Peso máximo / Folha

Projectante	180 Kg
Fixos	750 Kg

Certificações

Certificação britânica CWCT

**Categorias em banco de ensaios**

Proteção contra agentes atmosféricos.

Permeabilidade ao ar**(UNE-EN 12152):** Classe AE**Estanquidade à água****(UNE-EN 12254):** Classe RE1500**Resistência ao vento****(UNE-EN 13116):** APTO

Carga de design 2400 Pa - Carga de segurança 3000Pa

Ensaio de referência 3,00 x 3,50 m.

Ensaio testado por

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.**Extrusão de todas as ligas da série** 6063 T-6**Acabamentos**

Lacados cor (RAL, moteados e texturados)

Segundo selo Qualicoat >60 micron

Lacado imitação madeira

Segundo selo Qualideco

Anodizado

Segundo selo Ewva Euras / Standard Classe 15 / Possibilidade Classe 20 e 25

Possibilidade de capas

Capa plana

Capa em H de 34 mm de profundidade

Capa retangular: 14, 19, 100 e 145 mm de profundidade

Possibilidades de abertura

Projectante horizontal oculta

