

Transmissão **$U_{cw} \geq 0,7$ (W/m²K)**

Consultar tipologia, dimensão e vidro.

Envidraçamento

Máx 38 mm

Mín 6 mm

Secção vista interior

Montante 52 mm

Travessa 52 mm

Espessura perfileria

Montante 2,1 e 3,0 mm

Travessa 2,1 mm

Rotura ponte térmicaPerfiles de PVC empilháveis
de 6,12 ou 30 mm**Juntas**

Juntas EPDM, gomas seccionables ou ângulo vulcanizado total

Dimensões máximas / Folha**Projectante**

Largura máx (L) 2500 mm Largura mín (L) 500 mm

Altura máx (H) 2500 mm Altura mín (H) 650 mm

Peso máximo / Folha

Projectante 180 Kg

Fixos 350 Kg

Categorias em banco de ensaios

Proteção contra agentes atmosféricos.

Permeabilidade ao ar**(UNE-EN 12152):** Classe AE**Estanquidade à água****(UNE-EN 12254):** Classe RE750**Resistência ao vento****(UNE-EN 13116):** APTO

Carga de design 2400 Pa - Carga de segurança 3000Pa

Ensaio de referência 3,00 x 3,50 m.

Ensaio testado por

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.**Extrusão de todas as ligas da série** 6063 T-6**Acabamentos**

Lacados cor (RAL, moteados e texturados)

Segundo selo Qualicoat >60 micron

Lacado imitação madeira

Segundo selo Qualideco

Anodizado

Segundo selo Ewva Euras / Standard Classe 15 / Possibilidade Classe 20 e 25

Possibilidades de abertura

Projectante horizontal oculta

Certificações

Certificação britânica CWCT

