

Transmissão **$U_w \geq 0,6$ (W/m²K)**

Consultar tipologia, dimensão e vidro.

Envidraçamento

Máx 64 mm

Mín 4 mm

Secção vista interior

Montante 18 mm

Travessa 18 mm

Espessura perfileria

Montante 2,6 mm

Travessa 2,6 mm

Rotura ponte térmicaPerfiles de PVC empilháveis
de 6,12 ou 30 mm**Juntas**

Juntas EPDM, gomas seccionables ou ângulo vulcanizado total

Dimensões máximas / Folha**Projectante Oscilo-batente e Batente oculta**

Largura máx (L) 2500 mm Largura máx (L) 1400 mm

Altura máx (H) 2500 mm Altura máx (H) 1900 mm

Largura mín (L) 550 mm Largura mín (L) 500 mm

Altura mín (H) 650 mm Altura mín (H) 600 mm

Peso máximo / Folha

Projectante 180 Kg

Oscilo-batente e Batente oculta 100 Kg

Categorias em banco de ensaios

Proteção contra agentes atmosféricos.

Permeabilidade ao ar**(UNE-EN 12152):** Classe AE**Estanquidade à água****(UNE-EN 12254):** Classe RE750**Resistência ao vento****(UNE-EN 13116):** APTO

Carga de design 2400 Pa - Carga de segurança 3000Pa

Ensaio de referência 3,00 x 3,50 m.

Ensaio testado por

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.**Extrusão de todas as ligas da série 6063 T-6****Acabamentos**

Lacados cor (RAL, moteados e texturados)

Segundo selo Qualicoat >60 micron

Lacado imitação madeira

Segundo selo Qualideco

Anodizado

Segundo selo Ewva Euras / Standard Classe 15 / Possibilidade Classe 20 e 25

Possibilidade de capas

Capa plana

Capa elíptica de 85 mm de profundidade

Capa em H de 34 mm de profundidade

Capa retangular: 14, 19, 100 e 145 mm de profundidade

Capa piramidal de 155 mm de profundidade

Possibilidades de abertura

Projectante oculta

Oscilo-batente e Batente oculta

