

Pendente

Perfilaria disposta para uma inclinação de 8,5° (15%).
Admissível até 30° (57%) de acordo com a fixação a obra.

Envidraçamento

Polikarbonatne ploce 25 mm
Painel sanduíche 24 mm
Vidro 24 mm (4 temperado / 12 / 4+4)

Luz

Máxima luz coberta: 4.800 mm
Mínima luz coberta: 3.100 mm
Largura da luz: ilimitada através da união de módulos

Secções

Aro fixo 133 mm
Folha 28 mm

Espessura perfilaria

Folhas 1,5 mm

Dimensões máximas

Largura (L)
2.300 mm (polycarbonato e painel sanduíche) 1.200 mm (vidro)
Altura (H)
1.600 mm

Categorias em banco de ensaios

Proteção contra agentes atmosféricos.

Estanquidade de coberta não inundável: APTO

Durante ou ensaio de 6h de duração, fim do ensaio e 24h posteriores ao mesmo, não foram detectadas gotas, nem humidade, pelo interior da cobertura. Ensaio de referência: 4300 x 4160 mm de 3 módulos móveis, 9 folhas com vidro 4/12/4+4.

Ensaio testado por
ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.

Acabamentos

Lacados cor (RAL, moteados e texturados)
Segundo selo Qualicoat >60 micron

Lacado imitação madeira
Segundo selo Qualideco

Anodizado
Segundo selo Ewwa Euraz / Standard Classe 15 / Possibilidade Classe 20 e 25

Possibilidades de abertura

Abertura de folhas motorizada
De correr Módulo de 2 folhas, 1 fixo e múltiplas quendas
Máxima abertura 66%

Peso máximo / Folha 75 Kg

