

Tipos de lâminasFixas **0°, 15°, 30°, 45°**Móveis **Motorizadas e manuais**

Tamanho de lâmina	Largura máx. recomendável*	
	Lâminas fixas	Lâminas móveis
	1,8 m	
120 mm	2,0 m	1,9 m
145 mm	2,5 m	2,4 m
190 mm	3,0 m	3,0 m
250 mm	3,5 m	3,4 m
300 mm	4,2 m	4,0 m
400 mm		

Espessura perfileria

120 mm. : 1,75 mm.
145 mm. : 1,80 mm.
190 mm. : 2,50 mm.
250 mm. : 2,75 mm.
300 mm. : 3,45 mm.
400 mm. : 3,80 mm.

Categorias em banco de ensaios

Proteção contra agentes atmosféricos.

Resistência à carga de vento**(UNE 13659:2004):** Classe 6 (Máx.)

Ensaio de referência Lâminas 120 mm.: 1,8 m. , Lâminas 145 mm.: 2,0 m. , Lâminas 190 mm.: 2,5 m. , Lâminas 250 mm.: 3,0 m. , Lâminas 300 mm.: 3,5 m. , Lâminas 400 mm.: 4,2 m.

Ensaio testado por

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.**Extrusão de todas as ligas da série** 6063 T-5**Acabamentos**

Possibilidade Bicolor

Lacados cor (RAL, moteados e texturados)

Segundo selo Qualicoat >60 micron

Lacado imitação madeira

Segundo selo Qualideco

Anodizado

Segundo selo Ewwa Euras / Standard Classe 15 / Possibilidade Classe 20 e 25

