

2000 DE CORRER PERIMETRAL

Transmissão

$U_w \geq 2,9$ (W/m²K)

Consultar tipologia, dimensão e vidro.

Isolamento acústico

Máximo envidraçamento **17 mm**

Mínimo envidraçamento **3 mm**

Máximo isolamento acústico **R_w = 33 dB**

Secções

Espessura perfileria

Aro fixo	40 mm monocarril	Janela	1,5 mm
	40, 45, 60 y 70 mm bicarril		
	80 mm tricarril		
Folha	26 mm (reta)		
	26 mm (achaflanada)		
	27,5 mm (curva)		

Dimensões máximas / Folha

Largura (L) = 1600 mm

Altura (H) = 2600 mm

Consultar peso e dimensões máximas segundo tipologia.

Peso máximo / Folha 160 kg

Categorias em banco de ensaios

Proteção contra agentes atmosféricos.

Permeabilidade ao ar

(UNE-EN 12207): Classe 3

Estanquidade à água

(UNE-EN 12208): Classe 8A

Resistência ao vento

(UNE-EN 12210): Classe C5

* Ensaio de referência AEV 1,20 x 1,20 m / 2 folhas

Ensaio testado por

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.

Extrusão de todas as ligas da série 6063 T-5

Acabamentos

Lacados cor (RAL, moteados e texturados)

Segundo selo Qualicoat >60 micron

Lacado imitação madeira

Segundo selo Qualideco

Anodizado

Segundo selo Ewva Euras / Standard Classe 15 / Possibilidade Classe 20 e 25

Possibilidades de abertura

De correr de 1, 2, 3, 4 e 6 folhas.

Possibilidade de monocarril, bicarril e tricarril.

Possibilidade de galandage 1 e 2 folhas.

