

Transmissão **$U_w \geq 1,3$ (W/m²K)**

Consultar tipologia, dimensão e vidro.

Isolamento acústicoMáximo envidraçamento **30 mm**Máximo envidraçamento **26 mm**Máximo isolamento acústico **R_w = 41 dB****Secções****Espessura perfileria**

Aro fixo	116 mm	Porta	1,7 mm
	182 mm tricaril		
Folha	37 mm		

Largura vareta poliamida 16 - 24 mm**Dimensões máximas / Folha**

Largura (L) = 2500 mm

Altura (H) = 3000 mm

Consultar peso e dimensões máximas segundo tipologia.

Peso máximo / Folha 320 kg**Categorias em banco de ensaios**

Proteção contra agentes atmosféricos.

Permeabilidade ao ar**(UNE-EN 12207): Classe 4****Estanquidade à água****(UNE-EN 12208): Classe 7A****Resistência ao vento****(UNE-EN 12210): Classe C5**

* Ensaio de referência AEV 1,23 x 1,55 m, 1 folha + 1 fixo

Ensaio de segurança: PAS24 ☒

Apto

Ensaio testado por

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.**Extrusão de todas as ligas da série** 6063 T-5**Acabamentos**

Possibilidade Bicolor

Lacados cor (RAL, moteados e texturados)

Segundo selo Qualicoat >60 micron

Lacado imitação madeira

Segundo selo Qualideco

Anodizado

Segundo selo Ewva Euras / Standard Classe 15 / Possibilidade Classe 20 e 25

Possibilidades de abertura

De correr de 1, 2, 3, 4 e 6 Folhas

Possibilidade de monocarril, bicarril e tricaril

Possibilidade de encontros a 90° sem meneus

Possibilidade de galandage de 1, 2, 3, 4 e 6 folhas

