

PORTA MEDITERRÂNEA DE CORRER

Transmissão

$U_w \geq 2,1$ (W/m²K)

Consultar tipologia, dimensão e vidro.

Isolamento acústico

Máximo envidraçamento **30 mm**

Mínimo envidraçamento **4 mm**

Máximo isolamento acústico **Rw = 35 dB**

Secções

Aro fixo 106 mm
161 mm tricarril
Folha 45 mm

Espessura perfilaria

Porta-janela 1,5 mm

Dimensões máximas / Folha

Largura (L) = 2200 mm

Altura (H) = 2600 mm

Consultar peso e dimensões máximas segundo tipologia.

Peso máximo / Folha 240 kg

Categorias em banco de ensaios

Proteção contra agentes atmosféricos.

Permeabilidade ao ar
(UNE-EN 12207): Classe 3

Estanquidade à água
(UNE-EN 12208): Classe 8A

Resistência ao vento
(UNE-EN 12210): Classe C4

* Ensaio de referência AEV 1,49 x 1,24 m, 1 folha + 1 fixo

Ensaio testado por
ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.

Extrusão de todas as ligas da série 6063 T-5

Acabamentos

Possibilidade Bicolor

Lacados cor (RAL, moteados e texturados)
Segundo selo Qualicoat >60 micron

Lacado imitação madeira
Segundo selo Qualideco

Anodizado
Segundo selo Ewwa Euras / Standard Classe 15 / Possibilidade Classe 20 e 25

Possibilidades de abertura

De correr 2, 3, 4 e 6 folhas.

Possibilidade de monocarril (folha+fixo), bicarril e tricarril.

Possibilidade de galandage de 1 e 2 folhas.

