

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Transmissão
 $U_w \geq 0,6$ (W/m²K)

Consultar tipologia, dimensão e vidro.

ACRISTALAMIENTO

FIJOS

Máximo envidraçamento: **50 mm.**

Envidraçamento mínimo: **24 mm**

VENTANA TEJADO

Máximo envidraçamento: **38 mm.**

Envidraçamento mínimo: **24 mm**

CATEGORIAS EM BANCO DE ENSAIOS

Proteção contra agentes atmosféricos

Permeabilidade ao ar (UNE-EN 12152:2000):

Estanquidade à água (UNE-EN 12154:2000):

Resistência ao vento (UNE-EN 13116:2001):

Ensaio de referência 3,00 x 3,50 m

ENSAYO APERTURA PROYECTANTE

Permeabilidade ao ar (UNE-EN 12152:2000):

Estanquidade à água (UNE-EN 12154:2000):

Resistência ao vento (UNE-EN 13116:2001):

Ensaio de referência ventana 1,23 x 1,14 m. 1 Folha

Classe AE

Classe RE₁₅₀₀

APTO

(Carga de desenho 2000 Pa - Carga de seguridad 3000 Pa)

Classe 4

Classe E2250

Classe C5

SECÇÕES VISTA INTERIOR	Montante 52 mm. Travessa 52 mm.
ESPESSURA PERFILARIA	Montante 2,1 y 3 mm. Travessa 2,1 mm.
PENDIENTE	Pendiente mínima Pt= 12% (7°) Pendiente máxima Pt=85% (40°)
PESO MÁXIMO / FOLHA	Apertura proyectante 180 Kg. Oscilobatiente / Batente Oculta 100 Kg.

EXTRUSÃO DE TODAS AS LIGAS DA SÉRIE

6063 T-6

POSSIBILIDADES DE ABERTURA

Apertura exterior: Proyectante motorizada en cubierta.

ACABAMENTOS

Lacado colores
(RAL, moteados, rugosos...)

Según sello Qualicoat >60 micras

Lacado imitación madera

Según sello Qualideco

Anodizado

Según sello Ewwa Euras

Standard Classe 15

Posibilidad Classe 20 y 25

